

Spectrol Галакс SAE 5W-40 API SM/CF

Синтетическое моторное масло

Описание продукта

Spectrol Галакс 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло GALAX 5W-30 применяется в современных высокофорсированных бензиновых или дизельных двигателях с непосредственным впрыском, наддувом, одной или двумя турбинами.

Область применения

Spectrol Галакс 5W-40 – подходит для тяжелых условий эксплуатации и высоких скоростей. Обеспечивает высокие характеристики работы двигателя, снижение шумового эффекта и экономию топлива.

Преимущества

- ✓ уникальная формула обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах и способствует быстрому пуску двигателя при низких температурах;
- ✓ превышает требования API масел по пусковым свойствам, индексу вязкости, защите двигателя от износа, по сроку службы;
- ✓ повышает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь;
- ✓ увеличивает интервал замены масла.

Соответствует требованиям

SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4-04, MB 229.3, BMW LL-98, VW 502 00/ 505 00

Типовые физико-химические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Галакс SAE 5W-40*
1	Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	12.5-16.3
2	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30 °C, мПа*с	Не более 6600
3	Температура вспышки в открытом тигле, °C	Не ниже 210
4	Температура застывания, °C	Не выше -35
5	Плотность при 20 °C, г/см ³	Не более 0,870
6	Щелочное число, мг KOH на 1г масла	Не менее 6,2
7	Зольность сульфатная, %	Не более 1,1

*- типовые характеристики являются справочными

Фасовка

1л, 4л, 30л, 216л